

Incubator HRS-01C45A

[特長]

このTypeは持ち運びが容易な小型設計で35～40℃を中心にお使いのお客様用です。

温度設定範囲 室温プラス8～45℃。

透明カバーで中の状態を観察ができます。

アルミブロックの使用により庫内温度の安定性が良くなります。

アルミブロックは弊社専用をお使い下さい。(アルミブロック別売)

[基本仕様]

有効内容量	4.6リットル (アルミブロックは140×120mmまで有効)
電 源	AC100V
消費電力	50W
使用周囲温度	12～28℃
設定温度範囲	室温プラス4～45℃
庫内対流方式	自然対流式 (オプション/ファンによる強制対流方式)
温度制御方式	PID制御方式
温度値の補正	0.1℃単位にて可能
温度分布精度	±1.5℃ または最大温度差3℃ 「アルミブロック使用時は±1.0℃内」
温度設定方式	デジタル設定方式
温度設定単位	0.1℃
温度表示単位	0.1℃
加熱方式	ペルチェ素子またはヒーター
本体重量	3.4Kg
外径寸法	W270×D215×H260mm (本体)
庫内寸法	W220×D165×H130mm
日本製	

CONTROL



表示

PV:庫内温度

SV:設定値

温度を上げる

温度を下げる



Accessory

標準付属品

アミ板 1枚

材質 ステンレス製

KEEPIT 株式会社 生田産業 キープイット販売部

TEL 0268-35-1104 or 1536 FAX 0268-35-1561

〒386 - 0407長野県上田市長瀬3951-1

e-Mail ikutan@coral.ocn.ne.jp